
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,46 m
projektowany kanał tłoczny od P2
zagł. 1,80 m
istn wodociag
Studzienka fi 425 mm

poziom por.163,00 m n.p.m.

Węzeł	s2.15			s2.15c
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,54	168,54	168,54	168,54
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	165,90	165,92	165,94	166,01
Zagłębienie [m]	2,64	2,62	2,60	2,53
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 2,00			
Długość [m]	0,80	1,10	3,40	
Odległość [m]	0,00	0,80	1,90	5,30
Metr	0	1	2	3 4 5 +0,30


poziom por.162,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
ro stal. L=6 m, fi 219,1 mm
istn wodociąg d110
, zagł. 1,80 m
, zagł. 0,90 m
istn przepust
, zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
zagł. 0,80 m
istn k. telekomunikacyjny
istn. k telekomunikacyjny

Węzeł	s2.15								s2.15b	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,54		168,55	168,58	168,53	168,50	168,56	168,63	168,64	168,65
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	165,90		165,92	165,98	166,03	166,05	166,09	166,14	166,14	166,15
Zagłębienie [m]	2,64		2,63	2,60	2,50	2,45	2,47	2,49	2,50	2,50
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 2,00									
Długość [m]	1,10		2,70	2,70	1,10	2,10	2,20	0,30	0,30	
Odległość [m]	0,00	0,80	1,10	3,80	6,50	7,60	9,70	11,90	12,20	12,50
[dam]	0						1			+0,25


+0,45
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,46 m
proj. kanał tłoczny
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm

Węzeł	S2.12			s2.12A
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,66	168,65	168,64	168,60
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	166,00	166,02	166,05	166,15
Zagłębienie [m]	2,66	2,63	2,59	2,45
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 2,00			
Długość [m]	1,10	1,30	5,30	
Odległość [m]	0,00	1,10	2,40	7,70
[m]	0	1	2	3 4 5 6 7+0,70


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro stal. L=6 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,80 m
istn. przył. wodociągowe
zagł. 0,90 m
istn. przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn k. telekomunikacyjny

Węzeł	S2.12								s2.12B
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,66		168,67	168,70	168,68	168,68	168,69	168,70	168,70
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	166,00 166,45		166,47	166,53	166,58	166,61	166,65	166,69	166,70
Zagłębienie [m]	2,66 2,21		2,20	2,17	2,10	2,07	2,04	2,01	2,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 2,00								
Długość [m]	1,20		2,70	2,70	1,30	2,00	2,20	0,50	
Odległość [m]	0,00	0,80	1,20	3,90	6,60	7,90	9,90	12,10	12,60
[dam]	0						1		+0,26


+0,60
+0,00
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,46 m
proj kanał tłoczny d90
zagł. 1,80 m
istn wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm

Węzeł	s2.16			s2.16c
Rzędna terenu [m n.p.m.]	168,76	168,79	168,80	168,90
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	166,08 166,68	166,72	166,75	166,90
Zagłębienie [m]	2,68 2,08	2,07	2,06	2,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV110 2,00			
Długość [m]	2,00	1,30	7,60	
Odległość [m]	0,00	2,00	3,30	10,90
[dam]	0			1 +0,09



poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
ro stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 0,90 m
istn przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn k. telekomunikacyjny
+0,60
s2.16
s2.16b
168,76
168,78
168,82
168,78
168,70
168,70
168,70
166,08
166,68
166,70
166,74
166,77
166,82
166,86
166,86
2,68
2,08
2,08
2,08
2,01
1,88
1,84
1,84
PCV160
1,50
1,10
2,60
2,60
2,90
2,70
0,40
0,00
0,40
1,10
3,70
6,30
9,20
11,90
12,30
[dam]
0
1
+0,23



poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,80 m
zagł. 1,46 m
istn. wodociąg
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
±0,00
S2.13
s2.13A
168,94
168,93
168,92
168,90
166,21
166,90
166,93
166,95
167,01
2,73
2,04
1,99
1,97
1,89
PCV160
2,00
1,70
0,80
3,10
0,00
1,70
2,50
5,60
[m]
0
1
2
3
4
5
+0,60



168,40
poziom por.162,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
2
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
isnt k. telekomunikacyjny
±0,00
S2.13
r1
s2.13B
168,94
168,96
169,01
168,96
168,40
169,19
169,20
166,21
166,90
166,92
166,97
167,02
167,08
167,13
167,14
2,73
2,04
2,04
2,04
1,94
1,77
2,05
2,06
PCV160
2,00
1,10
2,45
2,45
3,10
2,60
0,30
0,00
0,60
1,10
3,55
6,00
9,10
11,70
12,00
[dam]
0
1
+0,20



poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,45 m
zagł. 1,80 m
proj kanał tłoczny
istn wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
s2.17
s2.17c
169,10
169,10
169,10
169,10
166,31
166,91
166,94
166,94
167,02
2,79
2,19
2,16
2,16
2,08
PCV160
2,00
1,30
0,30
4,00
0,00
1,30
1,60
5,60
[m]
0
1
2
3
4
5
+0,60



poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,50 m
proj kanał tłoczny
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
±0,00
S2.14
s2.14A
169,24
169,25
169,26
169,30
166,41
167,11
167,13
167,16
167,26
2,83
2,13
2,12
2,10
2,04
PCV160
2,00
1,20
1,30
4,90
0,00
1,20
2,50
7,40
[m]
0
1
2
3
4
5
6
7
+0,40



poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=6 m, fi 219,1 mm
zagł. 0,90 m
istn przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
S2.14
s2.14B
169,24
169,29
169,39
169,35
169,38
169,40
169,40
166,41
167,11
167,13
167,18
167,23
167,30
167,35
167,36
2,83
2,13
2,15
2,21
2,12
2,07
2,05
2,04
PCV160
2,00
1,10
2,50
2,50
3,60
2,20
0,50
0,00
0,90
1,10
3,60
6,10
9,70
11,90
12,40
[dam]
0
1
+0,24



+0,80
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,50 m
zagł. 1,80 m
proj kanał tłoczny
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
s2.18
s2.18c
169,39
169,39
169,39
169,39
166,52
167,32
167,34
167,36
167,43
2,87
2,07
2,05
2,03
1,96
PCV160
2,00
0,90
0,90
3,80
0,00
0,90
1,80
5,60
[m]
0
1
2
3
4
5
+0,60


168,79
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
2
zagt. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn k. telekomunikacyjny
s2.18
r2
s2.18b
169,39 169,42 169,48 169,40 168,79 169,40 169,45
166,52 167,32 167,34 167,39 167,45 167,52 167,56 167,57
2,87 2,07 2,07 2,09 1,95 1,88 1,84 1,88
PCV160
2,00
1,10 2,60 2,60 3,60 2,00 0,50
0,00 0,40 1,10 3,70 6,30 9,90 11,90 12,40
[dam] 0 1 +0,24


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagt. 1,50 m
zagt. 1,80 m
proj. kanał tłoczny
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
S2.15
s2.15A
169,47 169,46 169,45 169,39
166,59 167,10 167,12 167,13 167,20
2,88 2,37 2,34 2,31 2,19
PCV160
2,00
0,90 0,80 3,40
0,00 0,90 1,70 5,10
[m] 0 1 2 3 4 +0,10


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagt. 1,52 m
proj kanał tłoczny
zagt. 1,84 m
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
s2.19
s2.19a
169,53 169,51 169,49 169,40
166,65 167,25 167,27 167,30 167,40
2,88 2,28 2,24 2,19 2,00
PCV160
2,00
1,20 1,30 5,10
0,00 1,20 2,50 7,60
[m] 0 1 2 3 4 5 6 7 +0,60


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagt. 0,90 m
istn. przepust
zagt. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.19
s2.19b
169,53 169,55 169,60 169,55 169,55 169,59 169,60
166,65 167,35 167,37 167,43 167,48 167,55 167,59 167,60
2,88 2,18 2,18 2,17 2,07 2,00 2,00 2,00
PCV160
2,00
1,20 2,70 2,70 3,30 2,20 0,60
0,00 0,40 1,20 3,90 6,60 9,90 12,10 12,70
[dam] 0 1 +0,27


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagt. 1,50 m
zagt. 1,80 m
proj. kanał tłoczny
istn. wodociąg d110
Studzienka fi 425 mm
S2.16
s2.16A
169,58 169,55 169,52 169,40
166,81 167,21 167,23 167,24 167,31
2,77 2,37 2,32 2,28 2,09
PCV160
2,00
0,80 0,70 3,30
0,00 0,80 1,50 4,80
[m] 0 1 2 3 4 +0,80


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagt. 0,90 m
istn. przepust
zagt. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
S2.16
s2.16B
169,58 169,60 169,64 169,60 169,40 169,40 169,50
166,81 167,21 167,24 167,30 167,35 167,41 167,45 167,47
2,77 2,37 2,36 2,34 2,25 1,99 1,95 2,03
PCV160
2,00
1,50 2,80 2,80 2,70 2,30 0,70
0,00 0,80 1,50 4,30 7,10 9,80 12,10 12,80
[dam] 0 1 +0,28


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagt. 1,53 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
S2.17
s2.17A
169,53 169,51 169,49
166,89 167,49 167,51 167,54
2,64 2,04 2,00 1,95
PCV160
2,00
1,00 1,30
0,00 1,00 2,30
[m] 0 1 2 +0,30


168,67
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,73 m
istn. wodociąg
istn rów 2
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.20
r3
s2.20a
169,50 169,50 169,49 169,54 169,47 169,40 169,40 168,67 169,45 169,45
166,94 166,96 167,02 167,08 167,13 167,15 167,20 167,23 167,25
2,56 2,54 2,47 2,46 2,34 2,27 2,25 2,20 2,22 2,20
PCV160
2,00
1,00 3,10 2,65 2,65 1,10 2,40 1,60 0,90
0,00 1,00 3,35 4,10 6,75 9,40 10,50 12,90 14,50 15,40
[dam]
0
1
+0,54


+0,00
poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,46 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
s2.21
s2.21a
169,46 169,45 169,42
167,02 167,62 167,64 167,66
2,44 1,84 1,81 1,76
PCV160
2,00
0,90 1,30
0,00 0,90 2,20
[m]
0
1
+2
2,20


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,40 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
S2.18
s2.18A
169,42 169,38 169,32
167,11 167,13 167,15
2,31 2,26 2,17
PCV160
2,00
0,80 1,30
0,00 0,80 2,10
[m]
0
1
+2
2,10


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,80 m
zagł. 0,90 m
istn. przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
S2.18
s2.18B
169,42 169,42 169,44 169,46 169,43 169,42 169,60 169,50 169,50
167,11 167,13 167,19 167,24 167,29 167,32 167,38 167,40 167,42
2,31 2,30 2,25 2,22 2,14 2,10 2,22 2,10 2,08
PCV160
2,00
0,80 3,00 2,70 2,70 1,30 2,80 1,40 0,90
0,00 0,80 3,00 3,80 6,50 9,20 10,50 13,30 14,70 15,60
[dam]
0
1
+0,56


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn wodociąg d110
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg
zagł. 0,90 m
istn. przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.22
s2.22a
169,44 169,45 169,49 169,53 169,49 169,42 169,42 169,42 169,42 169,42
167,20 167,21 167,27 167,33 167,38 167,41 167,47 167,50 167,51
2,24 2,24 2,22 2,20 2,11 2,04 2,01 1,95 1,92 1,91
PCV160
2,00
0,70 2,90 2,70 2,70 1,30 3,00 1,50 0,70
0,00 0,70 2,90 3,60 6,30 9,00 10,30 13,30 14,80 15,50
[dam]
0
1
+0,55


poziom por.163,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,49 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
s2.23
s2.23a
169,49 169,46 169,42
167,28 167,30 167,33
2,21 2,16 2,09
PCV160
2,00
0,90 1,40
0,00 0,90 2,30
[m]
0
1
+2
2,30


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,43 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
s2.24
s2.24a
169,53 169,52 169,50
167,36 167,38 167,41
2,17 2,14 2,09
PCV160
2,00
0,90 1,50
0,00 0,90 2,40
[m]
0
1
+2
2,40


+0,00
poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 0,90 m
istn. przepust
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn k. telekomunikacyjny
s2.32
s2.32a
169,58
169,57
169,55
169,55
167,49
167,52
167,56
167,57
2,09
2,04
1,99
1,98
PCV160
2,00
1,70
1,80
0,50
0,00
1,70
3,50
4,00
[m]
0
1
2
3
4


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,80 m
istn. przył.wodociągowe
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
S2.20
s2.20A
169,59
169,60
169,60
169,60
167,45
167,49
167,51
167,53
2,14
2,10
2,09
2,07
PCV160
2,00
2,10
1,00
0,70
0,00
2,10
3,10
3,80
[m]
0
1
2
3
+0,80


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,80 m
istn. przył. wodociągowe
zagł. 1,50 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
s2.25
s2.25a
169,80
169,80
169,85
169,80
169,80
169,80
169,80
167,56
167,59
167,64
167,68
167,71
167,75
167,77
2,24
2,21
2,22
2,12
2,09
2,05
2,03
PCV160
1,50
2,20
2,80
2,80
2,20
2,40
1,60
0,00
1,60
2,20
5,00
7,80
10,00
12,40
14,00
[dam]
0
1
+0,40


+0,00
poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.26
s2.26a
169,83
169,86
169,89
169,90
167,64
167,67
167,70
167,71
2,19
2,19
2,19
2,19
PCV160
2,00
1,30
1,60
0,70
0,00
1,30
2,90
3,60
[m]
0
1
2
3
+0,60


+0,00
poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,45 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
s2.27
s2.27a
170,09
170,11
170,15
170,11
170,09
170,09
167,82
167,85
167,89
167,93
168,00
168,03
2,27
2,26
2,26
2,18
2,09
2,06
PCV160
1,50
2,00
2,75
2,75
4,70
1,80
0,00
1,40
2,00
4,75
7,50
12,20
14,00
[dam]
0
1
+0,40


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.28
s2.28a
170,15
170,17
170,19
170,20
167,88
167,90
167,94
167,95
2,27
2,26
2,25
2,25
PCV160
2,00
1,20
1,70
0,70
0,00
1,20
2,90
3,60
[m]
0
1
2
3
+0,60


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k telekomunikacyjny
S2.21
s2.21A
170,36
170,36
170,36
170,36
168,03
168,06
168,09
168,10
2,33
2,30
2,27
2,26
PCV160
2,00
1,50
1,30
0,50
0,00
1,50
2,80
3,30
[m]
0
1
2
3
+0,30


poziom por.164,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,50 m
proj kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
S2.21
s2.21B
170,36
170,34
170,38
170,34
170,27
170,22
170,20
168,03
168,06
168,10
168,15
168,22
168,24
2,33
2,27
2,28
2,19
2,12
2,01
1,96
PCV160
1,50
2,20
2,80
2,80
4,60
1,90
0,00
1,50
2,20
5,00
7,80
12,40
14,30
[dam]
0
1
+0,43
poziom por.165,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn. k. telekomunikacyjny
s2.29
s2.29d
170,54
170,56
170,59
170,60
168,22
168,24
168,27
168,29
2,32
2,32
2,31
2,31
PCV160
2,00
1,04
1,60
0,80
0,00
1,04
2,64
3,44
[m]
0
1
2
3
+0,44
±0,00
poziom por.165,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
ro Stal, L=7 m, fi 219,1 mm
zagł. 1,42 m
proj. kanał tłoczny
Studzienka fi 425 mm
S2.22
s2.22A
170,61
170,61
170,64
170,69
170,64
170,60
170,60
170,60
168,29
168,33
168,37
168,41
168,47
168,50
2,32
2,28
2,31
2,32
2,23
2,19
2,13
2,10
PCV160
1,50
2,40
2,70
2,70
4,50
1,90
0,00
1,60
2,40
5,10
7,80
12,30
14,20
[dam]
0
1
+0,42
poziom por.165,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
Studzienka fi 425 mm
istn k. telekomunikacyjny
s2.30
s2.30d
170,65
170,69
170,72
170,75
168,34
168,36
168,39
168,41
2,31
2,32
2,33
2,34
PCV160
2,00
1,20
1,30
0,90
0,00
1,20
2,50
3,40
[m]
0
1
2
3
+0,40
poziom por.165,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
zagł. 1,80 m
istn. wodociąg d110
zagł. 0,80 m
istn k. telekomunikacyjny
Studzienka fi 425 mm
s2.31
s2.31d
170,76
170,78
170,79
170,80
168,45
168,48
168,50
168,52
2,31
2,30
2,29
2,28
PCV160
2,00
1,30
1,10
1,00
0,00
1,30
2,40
3,40
[m]
0
1
2
3
+0,40
poziom por.165,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,2 m
zagł. 1,80 m
zagł. 0,80 m
istn wodociąg d110
istn. k. telekomuniakcyjny
Studzienka fi 425 mm
S2.23
s2.23A
170,94
170,94
170,95
170,95
168,63
168,65
168,67
168,69
2,31
2,29
2,28
2,26
PCV160
2,00
1,10
0,90
1,00
0,00
1,10
2,00
3,00
[m]
0
1
2
3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P.U. "QSAN" Wiktor Kulik, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 39
NIP: 543-144-05-80 REGON: 051967998 tel. kom. 509 702 833 e-mail: wiktork1@op.pl

INWESTOR
Gmina Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
NIP: 542-10-08-585 REGON: 000544869 tel. 85 713 17 74 email: sekretariat@michalowo.eu

TEMAT OPRACOWANIA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOWA WOLA W GMIINIE MICHAŁOWO

ADRES Jedn. ewid.: Michałowo, obręb: Nowa Wola, dz. nr ewid. 725/2, 288/1,395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6		STADIUM	PB
		SKALA	X-1:200 Y-1:100
TYTUŁ RYSUNKU PROFILE PODŁUŻNE ODEJŚĆ BOCZNYCH Ø160 ZLEWNIA 2 cz. 2		NR RYSUNKU	rys. 2 ark. 15/17
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wasiluk	upr. MAZ/0145/POOS/13	
AS. PROJEKTANTA	mgr inż. Wiktor Kulik		
SPRAWDZAJĄCY			