

WYKAZ STOLARKI

OZNACZENIA	01 PCV	02 PCV	03 PCV	04 PCV	05 PCV	06 PCV	07 PCV	08 PCV	09 AL				
SCHEMAT													
		uchylne z poziomym podłogi		uchylne z poziomym podłogi	uchylne z poziomym podłogi	uchylne z poziomym podłogi	PCV						
WYMIARY SKRZYDŁA	S												
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	900 600	2400 750	900 2000	3000 600	4500 1200	2800 900	Ø1800	5500 2400	12250 1800			
LEWE /PRAWE													
PIWNICA	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
PRZYZIEMIĘ	—	7	8	3	—	1	4	8 (4L , 4P)	—				
I PIĘTRO	—	—	—	—	3	1	—	—	1				
RAZEM	2	7	8	3	3	3	4	8	1				
UWAGI									10 x 122,5x180				
OZNACZENIA	D1 PŁ	D2 PŁ	D3 ST	D4 AL	D5 AL	D6 AL	DZ1 AL	DZ2 AL	DZ3 AL	DZ4 AL	OB PCV	OW AL	
SCHEMAT													
WYMIARY SKRZYDŁA	S	800	900	1000	min.900	min.900	min.900	min.900	min.900	min.900	min.1050		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000		
LEWE /PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PIWNICA	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
PRZYZIEMIĘ	3	—	32	14	—	—	1	—	2	—	3	4	1
I PIĘTRO	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAZEM	3	55	5	4	3	1	2	1	2	1	7	1	
UWAGI	SZKŁO ŁAZIENKOWE		EI30 – 2SZT. BEZBARWNE EI60 – 3SZT.	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE EI30 – 2SZT.	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE EI30 – 3SZT.	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE EI30 – 2SZT.	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE I DZ – DRZWI PEŁNE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBARWNE	OKNO WEWN. STALÉ EI60	



DRZWI ZEWNĘTRZNE – PROFIL ALUMINIOWY OCIEPLONY W KOLORZE BIAŁYM MAX U=1,7Wm2/K, SZKLENIE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM ENERGOOSZCZĘDNYM, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, OD ZEWNĄTRZ SZYBY Z POWŁOKA SELEKTYWNA

DRZWI WEWNĘTRZNE – DREWNIANE PŁYTOWE, SKRZYDŁA Z PŁYTY WÓROWEJ PEŁNEJ Z POWŁOKĄ DOSTOSOWANĄ DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OŚCIEŻNICE Z OBRAMOWANIEM DWUSTRINNYM, DODATKOWY TRZECI ZAWIAS

DRZWI WEWNĘTRZNE KORYTARZOWE – ALUMINIOWE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM

DRZWI WEWNĘTRZNE NA KLATCE SCHODOWEJ I W WIATROKAPIE – ALUMINIOWE PRZESZKŁONE, PRZECIWOŻAROWE EI30

DRZWI WEWNĘTRZNE W PIWNICY PRZECIWOŻAROWE – STALOWE PEŁNE EI30, EI60

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI PATENTOWE

OKNA – Z PCV W KOLORZE BIAŁYM, PROFIL ENERGOOSZCZĘDNY MAX. U=0,9 Wm2/K, SZKLENIE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM ENERGOOSZCZĘDNYM, OD ZEWNĄTRZ SZYBY Z POWŁOKA SELEKTYWNA, DOLNE POŁA OD WEWNĄTRZ SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE