

ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ

DACH REI 15
- PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PŁYTKI KORYTKOWE 10CM
- PUSTKA WENTYLACYJNA
- WEŁNA MINERALNA 25CM
- PAROIZOLACJA
- STROP ŻELBETOWY GR.12CM REI 60
- TYNK

POKRYCIE EI 15

DACH REI 15
- PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PŁYTY EPS GR.18CM
- WEŁNA MINERALNA GR.8CM
- PAROIZOLACJA
- BLACHA FAŁDOWA
- PŁATWIE STALOWE R15
- PŁYTY AKUSTYCZNE
- DŹWIGAR STALOWY R15

POKRYCIE EI 15

DACH REI 15
- PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PŁYTY EPS GR.18CM
- PODKŁAD CEMNTOWY 5CM
- KERAMZYT40-50cm
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA ŻELBETOWA 16CM
- TYNK

KLAPA DYMOWA
Pcz. 1,2m2

+8,50

+8,50

+7,90

5%

ŁAMACZE ŚWIATŁA
ALUMINIOWE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ

+6,75

POZ.2.1

st-1

Dz-1

sufit podwieszony

sufit podwieszony

POZ.3.1
35x80

STROP ŻELBETOWY 15cm
TYNK

STROP REI 60
- POSADZKA PCV / GRES
- KLEJ
- PODKŁAD CEMENTOWY 5cm
- IZOLACJA ROLOWANA 3CM
- IZOLACJA AKUSTYCZNA EPS T 3cm
- STROP ŻELBETOWY 16cm
- TYNK

POZ.4.1
h=16

POZ.3.4
25x35

POZ.3.1
⌀35

TYNK CIENKOWRSTWOWY
STYROPIAN 18CM
ŚCIANA MUROWANA 25CM

STYROPIAN 12CM

POZ.3.5
25x30

H=110

+3,60

12x15
30

POZ.8.2
25X40

POZ.7
h=16

POZ.8.1
35X35

POSADZKA PCV / GRES
- KLEJ
- PODKŁAD CEMENTOWY 5cm
- IZOLACJA ROLOWANA 3CM
- IZOLACJA AKUSTYCZNA EPS T 3cm
- STROP ŻELBETOWY 16cm
- TYNK

POSADZKA PCV / GRES
- KLEJ
- PODKŁAD CEMENTOWY 5cm
- IZOLACJA ROLOWANA 3cm
- STYROPIAN GR. 15CM
- IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- PODŁOŻE BETONOWE GR. 10CM
- NASYP BUDOWLANY

+1,80

POZ.3.5
25x30

12x15
30

COKÓŁ
- TYNK MOZAIKOWY W BSO
- KLEJ NA SIATCE
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15CM
- IZOLACJA POWŁOKOWA
- BLOCZKI BET. 25CM ZATARTE

155,15

±0,00= 155,50

7x17
30

Wd

W GRUNCIE
- FOLIA KUBEŁKOWA
- IZOLACJA POWŁOKOWA
- KLEJ NA SIATCE
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15CM
- IZOLACJA POWŁOKOWA
- BLOCZKI BET. 25CM ZATARTE

-1,19

POZ.10.1
25X40

POZ.9
h=16

poziom terenu istniejacego

nasyp budowlany ID>0,6

10x17
30

-2,89

Ł6

Ł7

+3,40

+3,40

POSADZKA PCV / GRES
- KLEJ
- PODKŁAD CEMENTOWY 5CM
- FOLIA PE
- STYROPIAN GR. 5CM
- IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- PODŁOŻE BETONOWE GR. 10CM
- NASYP BUDOWLANY

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ PRZEZ OKNO PIWNIC

UWAGA: Na gruntach nienośnych, dla których nie ma możlwości dogęszczania wymiana gruntu na nasypy budowlane wg wytycznych geologicznych

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" SP. Z O.O, 15-465 BIAŁYSTOK, UL. WŁÓKIENNICZA 4		
Nazwa obiektu Tytuł rys.	GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWIE ZE ZJAZDEM, PARKINGAMI I UTWARDZENIEM TERENU BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA - PRZEKRÓJ B-B		
Adres inwestycji	MICHAŁOWO DZ NR 597 i cz. działki nr 596 obr.0029		
Autorzy projektu	mgr inż. arch. Joanna Perkowska upr. Bł 16/02		Stadium Projekt budowlany
	mgr inż. arch. Edyta K. Kołodko- Dzledzia upr.Bł -PdOK/32/2014		
Sprawdził	mgr inż. arch. M. Iwona Plichta- Wiśniewska upr. Bł 131/88		Umowa 16.06.2014
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. Bł 16/81		Data 30.07.2014
Instalacje sanitarne	mgr inż. Celina Gęsiewska upr. PDL/0114/POOS/08		Skala 1:50
Instalacje elektryczne	inż.Grzegorz Roszczyński upr. Bł 241/76 i 329/89		Nr rys. 6/A